

## Microconcentrador Bateria

Ref. 5651804



### **ESPECIFICACIONES GENERALES:**

Alimentación: 3 Baterías de 3,6 18000 mAh  
Dimensiones máx. (L x A x A): 122 x 120 x 75 mm  
Temperatura de operación:  
· Nominal +5°C a +35°C  
· Mín. -15°C· Máx. +55°C  
Compatibilidad Electromagnética: CE

### **ESPECIFICACIONES DE RADIO:**

Banda de frecuencia ISM 868 MHz  
Potencia de Emisión: 25 mW  
Amplitud de canal 200Khz  
Modulación GFSK y 16-bit CRC  
Comunicación Bidireccional/ Unidireccional  
Radio de cobertura hasta 2 Km en visión directa y hasta 200m en interiores dependiendo de las condiciones del entorno.  
Protocolo de comunicación propietario  
Reconfiguración de Firmware  
Aprobación EN 300 220, CE RTTE

### **Especificaciones Generales:**

Basado en un MODEM Cinterion TC65i (Java).  
400 k de Ram y 1,7 Mb de Flash.  
Actualizable remotamente por OTA.  
2 puertos series, y SPI  
Basado en Java con TCP/IP sobre AT.  
Almacena información de 24 lecturas diarias.  
Informa del estado de carga de la batería.  
Alarma configurable para la lectura de las unidades.  
La parametrización se realiza directamente desde el aplicativo.  
Fácil instalación, carga y configuración desde aplicativo.

### **Otras características:**

· Grado de protección IP : IP65  
Desde el sitio [www.mirakonto.es](http://www.mirakonto.es) podrá encontrar la última versión del documento, así como las declaraciones de conformidad y manual técnico del concentrador, donde encontrará información de instalación, e información sobre la garantía.